

Oljerekommendationer

Anmärkning 1) SAE 30, enl. API CD, motorolja.
 2) EP 80 alt. EP 90, hypoidolja beroende på planethjulens lagring.

Skötselöfreskrifter

- Daglig kontroll Kontrollera oljenivå och fyll på vid behov.
oljetrycket när normal oljetemperatur uppnåtts.
ev.läckage.
- Efter 100 timmar Byt olja och filterelement (insats 3667 vid äldre utförande
(Nytt backslag el. efter reparation) av sequent ventil tvättas)
- Efter 200 timmar Rengör oljefilterinsats 3667 (se ovan 100 timmar). Kan rengöras 10 ggr,
bytes därefter.
- Efter 600 timmar Rengör oljekylare och sugfilter
Kontrollera bultar och förskruvningar vid backslaget
Kontrollera att inga brytningar finns mellan motor-backslag och backslag-
propelleraxel
- Efter 1200 tim el. 1 gång/år Byt olja och oljefilter (betr. insats 3667 se ovan)
Kontrollera backslagets arbetstemperatur

	Oljetryck BAR		Oljetemp.	°C	Oljetyp Se anmärkning		Oljerymd exkl. kylare Slangar	Vikt i kg	
	Min.	Normalt	Normalt	Max.	Bussning ¹	Nallager ²		Motsatt	Samma
MR 10B, MR 10 3/B	5.5	6-7	50-70	90	1	2	11.5		105
MRF 10B, MRF 10 3/B	5.5	6-7	50-70	90	1	2	14	150	160
MR 350	7	8	50-70	90	1	2	6		84
MR 350 MK III	10.5	10.5-12	50-70	90		1	6		90
MRF 350 LD	5.5	6-7	50-70	90	1	2	7	97	97
MRF 350 LR	7	8-9	50-70	90	1	2	11	143	148
MRF 350 HD	7	8-9	50-70	90	1	2	11	143	148
MRF 350 HD MK II	7	8-9	50-70	90	1	2	11	143	148
MRF 350 HD MK III	8	9-10	50-70	90		1	11	143	148
MRF 350 HD MK IIIB	8	9-10	50-70	90		1	11	143	148
MRF 350 HD Special	10.5	10.5-12	50-70	90		1	11	143	148
MR 700	5.5	6-7	50-70	90	1	2	11.5		117
MRF 700, MRF 700LD	5.5	6-7	50-70	90	1	2	14	191	203
MRF 700 LR	5.5	6-7	50-70	90	1	2	25	303	326
MRF 700 HD MK III	5.5	6-7	50-70	90	1	2	25	303	326
MRF 700 HD MK IV	10.5	10.5-12	50-70	90		1	16	245	268
MRF 700 HD MK IVB	10.5	10.5-12	50-70	90		1	16	245	268
MRF 80/ 86B	10.5	10.5-12	50-70	90		1	18	261	281
MRF 80/86S	10.5	10.5-12	50-70	90		1	18	261	281
MF 27			80	100	1 alt 2		> 9,5	350	350

För backslag med Unit No. mellan UM 1212 - UM 5648 får endast EP80 olja användas. Detta gäller även övriga backslag, vilka i samband med översyn byggts om till nållagrade planethjul.